

ŚRODKI KWALFIKOWANE

	RTG			
SYMBOL	DW1	O1	DW2	DW3
SCHEMAT				
WYMIAR W ŚWIECIE MURU	110 215	90 90	100 215	110 215
WYMIAR PRZEJŚCIA W ŚWIECIE	min.100 min. 200	min.80 min.80	min.100 min.200	min.100 min.200
OŚCIEŻNICA	metalowa, obejmująca systemową, regulowana gr. ściany do 17 cm	rama metalowa, obejmująca systemową,	metalowa, obejmująca systemową, regulowana gr. ściany do 17 cm	metalowa, kątowa systemowa,
WYKOŃCZENIE ościeżnice, drzwi	RAL 7035 DRZWI OCHRONNE O RÓWNOWAŻNIKU OŁOWIU 1,0mmPb Ościeżnica - kolor szary RAL 7035	RAL 7035 OKNO OCHRONNE O RÓWNOWAŻNIKU OŁOWIU 1,0mmPb	RAL 7035 DRZWI WEWNĘTRZNE Ościeżnica obejmująca - kolor RAL 7035	RAL 7035 DRZWI WEWNĘTRZNE Ościeżnica kątowa - kolor RAL 7035
ILOŚĆ ogółem	2szt.	1szt.	2szt.	2szt.
UWAGI:	Płyciny zewnętrzne drzwi dostosować do płycin zewnętrznych innych drzwi w przestrzeni komunikacji (RAL 7035) Rama wykonana z profili stalowych ocynkowanych i standardowo pokrytych laminatem od strony zewnętrznej, wypełnionych warstwą blachy ołowianej odpowiedniej grubości. Poszycie ramy drzwiowej lakierowane proszkowo wg palety RAL 70 35 lub wykonane ze stali nierdzewnej. Drzwi wyposażone w zamek dostosowany pod wkładkę patentową, dwa zawiasy czopowe standardowe oraz samozamykacz. Ościeżnica metalowa, regulowana, wykonana z blachy stalowej o gr 1,5mm, Lakierowana proszkowo farbą podkładową na kolor szaryRAL 7035 Okno sterowni 80x80 cm fix umieszczone na wysokości 100cm –o równoważniku ołowiu 1,0mmPb, kolor ramy RAL7035 Okna RTG Rama wykonane z profili stalowych ocynkowanych i standardowo pokrytych laminatem od strony zewnętrznej, wypełnionych warstwą blachy ołowianej odpowiedniej grubości. Poszycie ramy okiennej lakierowane proszkowo wg palety RAL 70 35 lub wykonane ze stali nierdzewnej. Przeszklenia okien RTG wykonywane są z użyciem specjalnej odmiany szkła zawierającej tlenek ołowiu w ilości nie mniejszej niż 18%. okna RTG o współczynnikach Pb 1.0 mm płyciny zewnętrzne drzwi dostosować do płycin zewnętrznych innych drzwi w przestrzeni komunikacji (RAL 7035) Drzwi wyposażone w zamek dostosowany pod wkładkę patentową, dwa zawiasy czopowe standardowe oraz samozamykacz. Ościeżnica metalowa, regulowana, wykonana z blachy stalowej o gr 1,5mm, Lakierowana proszkowo farbą podkładową na kolor RAL 7035 płyciny zewnętrzne drzwi dostosować do płycin zewnętrznych innych drzwi w przestrzeni komunikacji (RAL 7035) Drzwi wyposażone w zamek dostosowany pod wkładkę patentową, dwa zawiasy czopowe standardowe oraz samozamykacz. Ościeżnica metalowa, regulowana, wykonana z blachy stalowej o gr 1,5mm, Lakierowana proszkowo farbą podkładową na kolor RAL 7035 płyciny zewnętrzne drzwi dostosować do płycin zewnętrznych innych drzwi w przestrzeni komunikacji (RAL 7035) Drzwi wyposażone w zamek dostosowany pod wkładkę patentową, dwa zawiasy czopowe standardowe oraz samozamykacz. Ościeżnica metalowa, regulowana, wykonana z blachy stalowej o gr 1,5mm, Lakierowana proszkowo farbą podkładową na kolor RAL 7035			

ŚRODKI NIE KWALFIKOWANE

DW2 POM. NR 9
100 215
min.90 min.200
metalowa, obejmująca systemową, regulowana gr. ściany do 17 cm
RAL 7035
Ościeżnica- kolor RAL 7035
1szt.
płyciny zewnętrzne drzwi dostosować do płycin zewnętrznych innych drzwi w przestrzeni komunikacji (RAL 7035) Drzwi wyposażone w zamek dostosowany pod wkładkę patentową, dwa zawiasy czopowe standardowe oraz samozamykacz. Ościeżnica metalowa, regulowana, wykonana z blachy stalowej o gr 1,5mm, Lakierowana proszkowo farbą podkładową na kolor RAL 7035

Wypełnienie skrzydła płyta wiórowa otworowa wzmocniona wewnętrznym ramiakiem ze sklejki, oba boki skrzydła pokryte są taśmą brzegową ABS o gr. 1mm w kolorze skrzydła,skrzydło pokryte okleiną CPLHQ o grubości 0,2mm, ramka z MDF w kolorze skrzydła.

Ościeżnica metalowa, regulowana, wykonana z blachy stalowej o gr 1,5mm, Lakierowana proszkowo farbą podkładową na kolor (RAL 7035).

UWAGA:

1.Inwestor nakłada obowiązek na wykonawcę skonsultowania z autorem projektu i przedstawienia do akceptacji kolorystyki oraz materiałów, które będą użyte

2.Inwestor nakłada obowiązek na wykonawcę przedstawienia do akceptacji próbnika kolorów i materiałów, które będą wbudowane.

3. Dokumentacja projektowa została wykonana zgodnie z zasadą wzajemnego uzupełniania się materiałów graficznych i opisowych, należy traktować ją jako całość opracowania.

- UWAGA:
1. GRUBOŚĆ SKRZYDŁA DRZWI DO POMIESZCZEŃ PO OTWARCIU NIE MOŻE POMNIEJSZAĆ WYMIARU SZEROKOŚCI OTWORU W ŚWIECIE OŚCIEŻNICY
2. OTWORY W MURZE DLA POSZCZEGÓLNYCH DRZWI PRZYJĘTO NA PODSTAWIE OFERTY WYBRANEGO PRODUCENTA. PRZY SKŁADANIU OFERTY WYKONAWCA WINIEN PORÓWNAĆ A NASTĘPNIE SKORYGOWAĆ NA BUDOWIE WYMAGANE WYMIARY OTWORU W MURZE DLA DRZWI WYBRANEGO PRZEZ SIEBIE PRODUCENTA. SZCZEGÓŁY NALEŻY USTALIĆ Z PROJEKTANTEM NA BUDOWIE!
3. WYKONAWCA PRZED ROZPOCZĘCIEM PRAC WINIEN PRZEDSTAWIĆ OFERTĘ DRZWI I OŚCIEŻNIC WYBRANEJ PRZEZ SIEBIE FIRMY DO AKCEPTACJI INWESTOROWI

- UWAGA:
- 1.Inwestor nakłada obowiązek na wykonawcę skonsultowania z autorem koncepcji i przedstawienia do akceptacji kolorystyki oraz materiałów, które będą użyte.
- 2.Inwestor nakłada obowiązek na wykonawcę przedstawienia do akceptacji próbnika kolorów i materiałów, które będą wbudowane.

STUDIO

PI.US

STUDIOPLUS

ARCHITEKT BARBARA PLUSKOTA GAJEWSKA

TEL. 604 79 66 26, E- MAIL STUDIO_PLUS@OP.PL

INWESTOR	MIEJSKIE CENTRUM MEDYCZNE "GÓRNA" W ŁODZI UL. FELIŃSKIEGO 7, 93–252 ŁÓDŹ		
TEMAT OPRACOWANIA	PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY POMIESZCZEŃ NA II PIĘTRZE NA PRACOWNIE RTG W BUDYNKU PRZYCHODNI MIEJSKIEGO CENTRUM MEDYCZNEGO " GÓRNA" W ŁODZI		
ADRES INWESTYCJI	MIEJSKIE CENTRUM MEDYCZNE "GÓRNA" W ŁODZI FILIA UL. RZGOWSKA 170, 93–311 ŁÓDŹ DZ.NR 382/1,382/2,382/3,382/4 OBRĘB G–28		
FAZA	PROJEKT BUDOWLANY		
BRANZA	ARCHITEKTURA		
	przedmiot rysunku ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ		
	DATA kwiecień 2019	JEDNOSTKI cm	SKALA NR RYS. 06
projektant ARCHITEKTURA	mgr inż. arch. Barbara Pluskota- Gajewska specj.archit. upr. nr 14/B-763/L.OIA/08		podpis:
projektant KONSTRUKCJA			